



LUXOR ARCHITECTURAL

Entretien des revêtements Luxor®

Quelque soit les conditions atmosphériques, les revêtements muraux extérieur de Luxor Architectural garderons leurs aspects esthétiques pendant de nombreuses années.

Nous disons de nos produits qu'ils sont sans entretien. Ce qui est vrais, considérant certains produits de revêtement concourants similaires qui auront besoin éventuellement d'un resurfaçage, application de vernis, ou bien de produits spécialisés de revitalisation, ou encore de produits spéciales de nettoyage. Les revêtements de Luxor Architectural n'ont besoin d'aucun entretien spécifique.

Cependant, comme pour la plupart des produits de design à valeur ajoutée, nos revêtements requièrent un minimum de soins. Voici donc en détails nos recommandations et précautions à considérer afin de préserver l'éclat et l'intégrité du fini et du produit lui-même.

1. Nettoyage : Nous recommandons à ce que nos revêtements soient rincer à l'eau, au besoin, sans l'usage de pulvérisateur à pression. La pression d'eau venant de la municipalité est suffisante. Cette recommandation sera pertinente en milieu résidentiel, en présence d'un environnement sujet à l'exposition à la poussière ou bien aux éléments organiques tels que le pollen, feuilles d'arbres ou autres. Utiliser des détergents liquides à base de surfactifs biodégradables sans acide dans les concentrations recommandés et au besoin un chiffon de coton propre pour enlever les taches.
2. Précautions : Pour préserver l'aspect esthétique de nos revêtements, ils faudra prévoir protéger ceux-ci de tout risque d'égratignure, d'indentation, et de toutes actions mécanique pouvant affecter l'intégrité du produit installé tels que l'usage d'échelles appuyés sur le revêtement, d'équipement de construction, outils ou autres éléments du genre pouvant être en contact avec le revêtement.
3. À proscrire : Nous demandons au propriétaire des lieux de ne pas permettre l'utilisation de produits chimiques quelconques susceptibles d'altérer le fini du revêtement ainsi que la matière première de l'aluminium notamment. Il est à proscrire également l'usage de pulvérisateur à pression, quelque soit le niveau de pression à la sortie de la buse. Seul la pression de l'eau offerte par la distribution d'eau publique est suffisante. L'emploi d'un savon doux, tel qu'un détergent liquide à base de surfactifs biodégradables sans acide dans les concentrations recommandés sont tolérés.

Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec nous au 514 585-6558, option 2. Vous pouvez également nous écrire par courriel à : info@luxorarchitectural.com

© Luxor Architectural 2023